

# Eni i-Ride moto 15W-50



## APLICAÇÕES

**Eni i-Ride moto 15W-50** é um lubrificante para motor formulado com tecnologia sintética, que combina a inovação das mais recentes tecnologias de formulação com o conhecimento adquirido pela Enilive na área dos lubrificantes, através de uma longa e sólida experiência. O produto integra na sua formulação um conjunto de aditivos que garante um desempenho superior, proteção do motor e, simultaneamente, durabilidade do hardware. Revela-se um lubrificante de elevado desempenho, especialmente desenvolvido para motores a 4 tempos de motociclos, com código de registo JASO M039ENL038.

## VANTAGENS PARA O CLIENTE

- Num cenário em constante evolução, orientado por regulamentações de emissões cada vez rigorosas, atualizações progressivas das especificações de desempenho e evoluções tecnológicas contínuas, a escolha do lubrificante torna-se um elemento estratégico para garantir ótimas prestações, proteção e eficiência do motor. Neste contexto, o **Eni i-Ride moto 15W-50** assume um papel fundamental no cumprimento dos requisitos de performance e ambientais estabelecidos pelas entidades reguladoras e pelos fabricantes.
- O equilíbrio perfeito dos aditivos utilizados na formulação garante a máxima proteção e durabilidade do motor, otimizando simultaneamente o desempenho da embraiagem e da transmissão. Nesse sentido, a formulação do produto integra uma tecnologia inovadora de aditivação, desenvolvida especificamente para satisfazer as necessidades do setor moto.
- As qualidades detergentes e dispersantes do **Eni i-Ride moto 15W-50** são o resultado de uma criteriosa seleção dos constituintes da sua formulação, que reflete um controlo eficaz da formação de depósitos como lamas, lacas e resíduos carbonosos.
- **Eni i-Ride moto 15W-50** é o resultado de uma cuidada e minuciosa seleção de óleo base e aditivos específicos, que otimizam o desempenho do motor em todas as condições de operação, protegem as peças mecânicas da caixa de velocidades e melhoram a resposta da embraiagem durante as mudanças de velocidade.
- O pacote de aditivos do **Eni i-Ride moto 15W-50** foi gerado para evitar a acumulação de depósitos carbonosos nas ranhuras dos segmentos do pistão, que pode levar a colagens.
- A formulação do **Eni i-Ride moto 15W-50** é indicado, não só para proteger o motor, mas também para limitar o desgaste da transmissão e promover o atrito adequado para engatar a embraiagem, evitando deslizamentos indesejados.



# Eni i-Ride moto 15W-50



## ESPECIFICAÇÕES

- API SN
- JASO MA2

## CARACTERÍSTICAS

Propriedades	Método	Unidades de Medida	Típico
Densidade a 15°C	ASTM D 4052	kg/m <sup>3</sup>	871
Viscosidade a 100° C	ASTM D 445	mm <sup>2</sup> /s	18.9
Viscosidade a 40°C	ASTM D 445	mm <sup>2</sup> /s	145
Índice de Viscosidade	ASTM D 2270	-	148
Viscosidade a -20°C	ASTM D 5293	mPa·s	6300
Ponto de fluidez	ASTM D 5950	°C	-27
Ponto de inflamação COC	ASTM D 92	°C	205

