



APLICAÇÕES

Eni Rotra Truck Gear 80W-90 é um lubrificante especial E.P. (Extrema Pressão), com nível de performance API GL-4 e GL-5, para caixas de velocidades manuais e diferenciais com engrenagens hipóides, sujeitas a condições de operação particularmente severas, cargas dinâmicas e altas temperaturas. A sua particular formulação torna o produto indicado em todas as aplicações para as quais o fabricante exija lubrificantes de nível API GL-4 e GL-5.

VANTAGENS PARA O CLIENTE

- Oferece uma excelente resistência aos fenómenos de oxidação e protege as superfícies metálicas, permitindo alcançar as longas distâncias prescritas pelos fabricantes automóveis. É também perfeitamente compatível com as juntas e com os metais constituintes dos sincronizadores das caixas de velocidades manuais.

ESPECIFICAÇÕES

- API GL-4, GL-5, MT-1
- SAE J2360
- MAN 341 type Z2 (Approved)
- MAN 342 type M2 (Approved)
- MAN 341 type E2
- Scania STO 1 : 0
- ZF TE-ML 2B, 5A, 7A, 12E, 16B, 17B, 19B, 21A quality
- NATO O-226





CARACTERÍSTICAS

Propriedades	Método	Unidades de Medida	Típico
Densidade a 15°C	ASTM D 4052	kg/m ³	900
Viscosidade a 100°C	ASTM D 445	mm ² /s	16
Índice de Viscosidade	ASTM D 2270	-	106
Viscosidade a -26°C	ASTM D 2983	mPa·s	90000
Ponto de inflamação COC	ASTM D 92	°C	215
Ponto de fluidez	ASTM D 5950	°C	-30

