



APLICAÇÕES

Eni Rotra MP 75W-90 é um lubrificante especial 'synthetic technology', adequado para transmissões manuais que requerem um nível de desempenho API GL-4 ou API GL-5 e especificamente formulado para a lubrificação de caixas de velocidades e diferenciais de veículos modernos.

VANTAGENS PARA O CLIENTE

- **Eni Rotra MP 75W-90** garante uma extraordinária estabilidade termo-oxidativa, uma excelente proteção contra a corrosão e uma perfeita compatibilidade com os vedantes. Tem o intuito de satisfazer as exigências cada vez mais rigorosas impostas pelos fabricantes, por forma a garantir intervalos entre manutenções mais prolongados.

ESPECIFICAÇÕES

- API MT-1
- SAE J2360
- MAN 341 type Z2
- MAN 342 type M3
- ZF TE-ML 02B, 05A, 12L, 12N (Approved)
- ZF TE-ML 16B, 17B, 19C, 21A (Approved)
- API GL-4, GL-5
- Scania STO 1:0 (Feedback)
- Scania STO 1:1 G (Feedback)





CARACTERÍSTICAS

Propriedades	Método	Unidades de Medida	Típico
Densidade a 15°C	ASTM D 4052	kg/m ³	875
Viscosidade a 100°C	ASTM D 445	mm ² /s	16.3
Índice de Viscosidade	ASTM D 2270	-	155
Viscosidade a -40°C	ASTM D 2983	mPa·s	135000
Ponto de inflamação COC	ASTM D 92	°C	200
Ponto de fluidez	ASTM D 5950	°C	-42