



## APLICAÇÕES

**Eni Multitech CT 50** é um lubrificante especial para equipamentos CATERPILLAR.

Indicado para a lubrificação de transmissões, sistemas de propulsão, diferenciais, guinchos, embraiagens, engrenagens e rolamentos.

## VANTAGENS PARA O CLIENTE

- A formulação é equilibrada para garantir a máxima durabilidade dos materiais sujeitos a fricção nas caixas de velocidades 'Powershift' e para eliminar as vibrações nas aplicações com travões em banho de óleo;
- Alcança todas as propriedades exigidas pela rigorosa especificação de desempenho CATERPILLAR TO-4, inclusive características antiatrito e antidesgaste;
- Embora não se destine ao uso no motor, consegue alcançar o nível de desempenho API CF/CF-2, reduzindo os riscos de dano em caso de uso indevido;
- Mesmo não sendo oficialmente aprovado pela Komatsu, o **Eni Multitech CT 50** pode ser aplicado quando o fabricante requer um lubrificante com nível de desempenho KES 07.868.1.

## ESPECIFICAÇÕES

- Caterpillar TO-4
- TREMEC/TTC
- Eaton Vickers I-280 S
- Vickers M-2950-S



## CARACTERÍSTICAS

Propriedades	Método	Unidades de Medida	Típico
Densidade a 15°C	ASTM D 4052	kg/m <sup>3</sup>	905
Viscosidade a 100°C	ASTM D 445	mm <sup>2</sup> /s	18.5
Viscosidade a -15°C	ASTM D 2983	mPa·s	55000
Índice de Viscosidade	ASTM D 2270	-	100
Ponto de inflamação COC	ASTM D 92	°C	240
Ponto de fluidez	ASTM D 5950	°C	-24

