



APLICAÇÕES

Eni Acer LD 100 é um lubrificante desenvolvido para rolamentos de laminadores No-Twist, formulado com óleo base de elevada qualidade e um sistema de aditivos especificamente estudado para conferir ótimas propriedades antidesgaste e antioxidantes, para além de uma excelente molhabilidade e demulsibilidade (rápida separação da água). Pode também ser utilizado como óleo de circulação em sistemas não sujeitos a cargas de choque e que não requeiram aditivção Extrema Pressão (E.P.).

VANTAGENS PARA O CLIENTE

- Elevada proteção dos componentes lubrificados;
- Garante uma adequada película lubrificante;
- Maximiza a eficiência do sistema de remoção de água;
- Menos paragens não programadas;
- Extensos intervalos de lubrificação.

ESPECIFICAÇÕES E APROVAÇÕES

- Danieli Standard n. 0.000.001 - Rev.15





CARACTERÍSTICAS

Propriedades	Método	Unidades de Medida	Típico
Aspetto	APM 27	-	limpido
Densidade a 15°C	ASTM D 4052	kg/m ³	870
Viscosidade a 40°C	ASTM D 445	mm ² /s	100
Índice de Viscosidade	ASTM D 2270	-	105
Ponto de inflamação COC	ASTM D 92	°C	260
Ponto de fluidez	ASTM D 5950	°C	-15
Demulsibilidade	ASTM D 1401	min	10
TAN	ASTM D 974	mg KOH/g	0.5

