



APLICAÇÕES

Eni Acer MPK 220 é um lubrificante especialmente desenvolvido para a lubrificação de rolamentos e engrenagens que operam a elevadas temperaturas em máquinas de fabricação de papel.

É formulado com óleos base parafínicos e aditivos capazes de conferir ao produto boas propriedades detergentes e antiferrugem.

Eni Acer MPK 220 revela elevadas propriedades antidesgaste (FZG: 12º estágio de danos), bem como uma excelente demulsibilidade que permite uma rápida separação da água e outros contaminantes nos reservatórios do sistema.

VANTAGENS PARA O CLIENTE

- Melhora o rendimento dos rolamentos e engrenagens, graças à excelente propriedade antidesgaste;
- Prolonga a vida útil do lubrificante, com uma elevada estabilidade termo-oxidativa;
- Excelente demulsibilidade que maximiza a eficiência do sistema de remoção de água;
- Mantém os componentes perfeitamente lubrificados e eficientes;
- Mantém as fibras de papel suspensas, evitando que se depositem no circuito.

ESPECIFICAÇÕES E APROVAÇÕES

- Carcano (A4-415-5 I 1986)





CARACTERÍSTICAS

Propriedades	Método	Unidades de Medida	Típico
Aspetto	APM 27	-	limpido
Densidade a 15°C	ASTM D 4052	kg/m ³	903
Viscosidade a 40°C	ASTM D 445	mm ² /s	220
Índice de Viscosidade	ASTM D 2270	-	96
Ponto de inflamação COC	ASTM D 92	°C	256
Ponto de fluidez	ASTM D 97	°C	-6
Teste de ferrugem/B	ASTM D 665	-	supera

