

AGIP Novecento 20W-50



APLICAÇÕES

AGIP Novecento 20W-50 é um lubrificante 'multigrade' projetado para motores de veículos clássicos fabricados entre 1950 e 1970.

VANTAGENS PARA O CLIENTE

- As boas propriedades detergentes e dispersantes do **AGIP Novecento 20W-50** minimizam eficazmente a formação de vernizes, fuligens e outros tipos de depósitos. O produto previne fenômenos de gripagem dos segmentos dos pistões e evita a sedimentação das substâncias suspensas;
- A qualidade antidesgaste do produto promove uma longa vida útil dos componentes mecânicos;
- **AGIP Novecento 20W-50** apresenta uma notável resistência à deterioração das suas características e, em particular, ao fenômeno oxidativo consequente de uma exposição prolongada a elevadas temperaturas e presença de ar e outros agentes.

ESPECIFICAÇÕES

- API SM



AGIP Novecento 20W-50



CARACTERÍSTICAS

Propriedades	Método	Unidades de Medida	Típico
Densidade a 15°C	ASTM D 4052	kg/m ³	868
Viscosidade a 100°C	ASTM D 445	mm ² /s	20.2
Viscosidade a 40°C	ASTM D 445	mm ² /s	133
Índice de Viscosidade	ASTM D 2270	-	150
Viscosidade a -15°C	ASTM D 5293	mPa·s	3800
Ponto de inflamação COC	ASTM D 92	°C	236
Ponto de fluidez	ASTM D 5950	°C	-27