

# Eni i-Ride racing 10W-60



## APLICAÇÕES

**Eni i-Ride racing 10W-60** é um lubrificante 'top synthetic', formulado com aditivos de elevado desempenho para atender às exigências de motores a 4 tempos integrados em motos de alta performance.

Registado na JASO com o código M039ENL033.

## VANTAGENS PARA O CLIENTE

- A especial base sintética selecionada garante uma excelente resistência a elevadas temperaturas de trabalho e uma ótima estabilidade do produto, pela ação fundamental dos aditivos integralmente desenvolvidos e produzidos pela Eni;
- As características do **Eni i-Ride racing 10W-60** tornam o produto particularmente indicado para motores de competição.

## ESPECIFICAÇÕES

- API SN
- JASO MA2



# Eni i-Ride racing 10W-60



## CARACTERÍSTICAS

Propiedades	Método	Unidades de Medida	Típico
Densidade a 15°C	ASTM D 4052	kg/m <sup>3</sup>	855
Viscosidade a 100°C	ASTM D 445	mm <sup>2</sup> /s	24.0
Viscosidade a 40°C	ASTM D 445	mm <sup>2</sup> /s	156
Índice de Viscosidade	ASTM D 2270	-	170
Viscosidade a -25°C	ASTM D 5293	mPa·s	6000
Ponto de inflamação COC	ASTM D 92	°C	230
Ponto de fluidez	ASTM D 5950	°C	-27