

Eni i-Sint tech VK 0W-20



Fuel economy

APLICAÇÕES

Eni i-Sint tech VK 0W-20 é um lubrificante com formulação "top synthetic" de excelente desempenho, aprovado pelo grupo Volkswagen para ser utilizado nos seus veículos a gasolina e a gasóleo que necessitem de um lubrificante que cumpra as especificações VW 508 00 e VW 509 00 (VW Blue Oil). **Eni i-Sint tech VK 0W-20** garante benefícios significativos em relação a economia de combustível e prolongados intervalos entre mudanças de óleo (de acordo com as recomendações do fabricante). **Eni i-Sint tech VK 0W-20** também pode ser utilizado em motores que exijam um lubrificante 0W-20 que cumpra os requisitos ACEA A1/B1.

VANTAGENS PARA O CLIENTE

- A combinação particular de bases de altíssima qualidade e aditivação especificamente selecionada conferem ao produto um excelente desempenho quando aplicado nos motores de última geração, a gasolina 2.0 TFSI (140 kW/190 CV) e Diesel 3.0 TDI CR (160 kW/217 CV), que operam em condições de maior tensão e temperaturas mais elevadas. A característica coloração esverdeada ajuda a identificar a sua utilização específica nos modelos para os quais foi desenvolvido (o produto não é compatível com motorizações anteriores do grupo Volkswagen).
- O grau de viscosidade SAE e o valor extremamente baixo de viscosidade HTHS promovem poupanças significativas de combustível, em conformidade com os rigorosos requisitos de "fuel economy" previstos nas especificações VW 508 00 e 509 00.
- **Eni i-Sint tech VK 0W-20** mantém o seu desempenho durante todo o período de utilização, garantindo uma excelente proteção do motor e maximizando os intervalos entre mudanças de óleo, prescritos pelo fabricante.
- O baixo teor de cinzas torna o produto compatível com sistemas de pós-tratamento de gases de escape modernos.
- O produto apresenta uma estabilidade termo-oxidativa extremamente elevada e previne a formação de lacas e depósitos nos cilindros, pistões, válvulas e turbocompressor.

ESPECIFICAÇÕES/APROVAÇÕES

- ACEA C5
- ACEA C6
- ILSAC GF-6A



Eni i-Sint tech VK 0W-20



- API SP RC
- Ford WSS-M2C956-A1
- VW TL 52 577
- Porsche C20
- VW 508 00, 509 00 (Approved)

CARACTERÍSTICAS

Propriedades	Método	Unidades	Típico
Densidade a 15°C	ASTM D 4052	kg/m ³	845
Viscosidade a 100°C	ASTM D 445	mm ² /s	8.1
Índice de Viscosidade	ASTM D 2270	-	175
Viscosidade a -35°C	ASTM D 5293	mPa·s	5775
Ponto de Fluidez	ASTM D 5950	°C	-48
Ponto de Inflamação PM	ASTM D 93	°C	202
B. N.	ASTM D 2896	mg KOH/g	8.7

