

Óleo de engrenagens

AUTOL ATF ALDT

Fluido sintético de elevado desempenho para transmissões automáticas, desenvolvido especificamente para ser utilizado em transmissões automáticas ALLISON recentes, em aplicações rodoviárias e de serviço pesado, assim como em transmissões híbridas de última geração.

Propriedades	Unidades	Valor
Viscosidade a 40°C	mm ² /s	33,3
Viscosidade a 100°C	mm ² /s	7,14
Índice de Viscosidade	-	186
Densidade a 15°C	kg/m ³	857
Ponto Inflamação COC	°C	200
Ponto de fluidez	°C	-39
BN	mg KOH/g	4
Cor	-	vermelho

A fórmula avançada do AUTOL ATF ALDT garante uma transmissão de potência fiável, uma excelente estabilidade térmica e mudanças na caixa de velocidades sempre suaves, inclusive em condições extremas de funcionamento, característicos em intervalos prolongados entre mudanças de óleo.

Por ação de uma tecnologia de aditivos de última geração, AUTOL ATF ALDT confere excelente proteção contra o desgaste, a oxidação e a formação de espuma, o que aumenta a fiabilidade operativa, reduz os custos de manutenção e prolonga consideravelmente a vida útil da transmissão.

AUTOL ATF ALDT cumpre os exigentes requisitos das atuais especificações ALLISON TES 668 e TES 295, sendo ideal para aplicações de serviço pesado em condições extremas. Mais ainda, foi projetado de forma otimizada para as transmissões Allison instaladas em veículos DAIMLER TRUCK e cumpre as homologações e requisitos relevantes da DTFR.

Aplicações:

- ALLISON TES 295
- ALLISON TES 468
- ALLISON TES 668
- DTFR 13C180 (suitable for use)
- DTFR 13C190 (suitable for use)
- MB 236.91
- MB 236.92
- VOITH H55.6336xx
- ZF TE-ML 14C