

Eni i-Sint tech F Plus 0W-30



APLICAÇÕES

Eco friendly

Fuel economy

Engine protection

Eni i-Sint tech F Plus 0W-30 é um lubrificante sintético de elevado desempenho, desenvolvido para motores de última geração, cujas tolerâncias são cada vez mais rigorosas e que exigem óleos de baixa viscosidade.

Eni i-Sint tech F Plus 0W-30 foi especificamente desenvolvido para veículos ligeiros equipados com motores sobrealimentados de injeção direta, a gasolina ou gasóleo, como os Ford e Jaguar. É também adequado para SUV, carrinhas e veículos comerciais ligeiros, equipados com sistemas pós-tratamento de gases de escape e sujeitos a condições de funcionamento severas.

O produto também pode ser utilizado em motores a gasolina ou gasóleo de veículos Fiat-Alfa Romeo que requeiram um lubrificante conforme as especificações Fiat 9.55535-GS1 e Fiat 9.55535-DS1.

Para uma correta utilização do lubrificante, consultar sempre os requisitos do fabricante indicados no manual do utilizador e manual de manutenção do veículo.

VANTAGENS PARA O CLIENTE

- O grau de viscosidade SAE específico e o baixo valor de viscosidade HTHS fornecem vantagens significativas na economia de combustível, contribuindo para a redução das emissões para a atmosfera;
- **Eni i-Sint tech F Plus 0W-30** oferece uma proteção excecional nas diferentes condições de condução e de temperatura, reduzindo a formação de depósitos por forma a maximizar a capacidade de resposta e o desempenho do motor a curto e longo prazo;
- Oferece uma proteção excelente contra o desgaste e a oxidação, bem como uma elevada resistência à formação de sedimentos;
- Contribui para manter um desempenho estável e otimizar o rendimento do motor durante todo o período entre as manutenções.

ESPECIFICAÇÕES

- ACEA C2



Eni i-Sint tech F Plus 0W-30



- Ford WSS-M2C950-A
- JLR.03.5007
- VWC 53035

CARACTERÍSTICAS

Propriedades	Método	Unidades Medida	Típico
Densidade a 15°C	ASTM D 4052	kg/m³	842
Viscosidade a 100°C	ASTM D 445	mm²/s	9.7
Viscosidade a 40°C	ASTM D 445	mm²/s	44.2
Índice de Viscosidade	ASTM D 2270	-	200
Viscosidade a -35°C	ASTM D 5293	mPa.s	5070
Ponto de Inflamação COC	ASTM D 92	°C	240
Ponto de Inflamação PM	ASTM D 93	°C	225
Ponto de Fluidez	ASTM D 5950	°C	-45
B. N.	ASTM D 2896	mg KOH/g	7.9

