



APLICAÇÕES

O **Eni Rotra FE 75W-80** é um lubrificante de tecnologia sintética para engrenagens, com características específicas E.P. e uma curva viscosidade-temperatura que reflete um comportamento excepcional, capaz de garantir uma fluidez bastante elevada inclusive nas temperaturas mais baixas.

VANTAGENS PARA O CLIENTE

- As características EP particularmente avançadas conferem ao produto a capacidade de garantir a proteção das superfícies em contacto, mesmo em condições exigentes de cargas e atrito;
- O excelente índice de viscosidade do **Eni Rotra FE 75W-80** garante uma viscosidade muito baixa às temperaturas mais frias, essencial para o arranque em climas rigorosos, e uma viscosidade elevada a quente, necessária para a proteção das engrenagens a altas temperaturas;
- A presença da base sintética confere ao produto uma estabilidade termo-oxidativa excepcional, garantindo proteção contra a formação de lacas e depósitos;
- As suas notáveis propriedades anticorrosivas protegem as engrenagens e os rolamentos, mesmo na presença de água e humidade;
- A elevada concentração de aditivos antiespuma incorporados no lubrificante elimina as consequências negativas da formação excessiva de espuma para a continuidade da película lubrificante.
- Foi submetido com sucesso aos mais rigorosos testes de desempenho realizados pelos principais fabricantes de motores marítimos;
- O **Eni Rotra FE 75W-80** é adequado para aplicações nas quais o fabricante Daimler Truck exige um produto que cumpra a especificação de desempenho DTFR 13B100.

ESPECIFICAÇÕES

- API GL-4
- ZF TE-ML 06L, 08, 17A, 24A quality



enilive



CARACTERÍSTICAS

Propriedades	Método	Unidades de Medida	Típico
Densidade a 15°C	ASTM D 4052	kg/m ³	875
Viscosidade a 100°C	ASTM D 445	mm ² /s	9.1
Viscosidade a 40°C	ASTM D 445	mm ² /s	54
Índice de Viscosidade	ASTM D 2270	-	165
Viscosidade a -40°C	ASTM D 2983	mPa·s	75000
Ponto de inflamação COC	ASTM D 92	°C	220
Ponto de fluidez	ASTM D 5950	°C	-45

AVISOS

- Não utilizar em aplicações em que seja exigido um nível de desempenho API GL-5.

