



## APLICAÇÕES

**Eni Multitech CT 30** é um lubrificante especial para uso em maquinaria CATERPILLAR. É indicado para a lubrificação de transmissões, redutores finais, diferenciais, guinchos, travões em banho de óleo, embraiagens, engrenagens e rolamentos.

## VANTAGEM PARA O CLIENTE

- A formulação é balanceada para garantir a máxima duração dos materiais sujeitos a fricção nas caixas 'powershift' e para eliminar as vibrações nas aplicações com travões em banho de óleo.
- Tem todas as propriedades exigidas pela severa especificação de performance CATERPILLAR TO-4, incluindo as características anti-fricção e anti-desgaste.
- Embora não seja destinado principalmente para utilização nos motores, é capaz de suportar o nível de performance API CF/CF-2, reduzindo o risco de danos em caso de uso indevido.

## ESPECIFICAÇÕES E APROVAÇÕES

- KOMATSU KES 07.868.1
- DANA Powershift Transmissions
- ALLISON C-4
- ZF TE-ML 03C, 07F
- Caterpillar TO-4





## CARACTERÍSTICAS

Propriedades	Método	Unidade	Típico
Densidade a 15°C	ASTM D 4052	kg/m <sup>3</sup>	900
Viscosidade a 100°C	ASTM D 445	mm <sup>2</sup> /s	10,9
Viscosidade a -26°C	ASTM D 2983	mPa·s	120000
Índice de viscosidade	ASTM D 2270	-	100
Ponto de inflamação (COC)	ASTM D 92	°C	190
Ponto de fluidez	ASTM D 97	°C	-30

