

# Eni i-Ride racing 10W-60



## APLICAÇÕES

**Eni i-Ride racing 10W-60** é um lubrificante com fórmula top synthetic formulado com aditivos de elevada prestação para responder às exigências dos motores a 4 tempos de motos com elevada performance.

## VANTAGEM PARA O CLIENTE

- A base sintética especial usada, assegura uma excelente resistência às elevadas temperaturas de trabalho e uma elevada estabilidade do produto, graças à acção fundamental dos aditivos integralmente desenvolvidos e produzidos pela Eni.
- As características do **Eni i-Ride racing 10W-60** fazem deste produto especialmente indicado para uso em competição.

## ESPECIFICAÇÕES E APROVAÇÕES

- API SL
- JASO MA, MA2



# Eni i-Ride racing 10W-60



## CARACTERÍSTICAS

Propriedades	Método	Unidade	Típico
Densidade a 15°C	ASTM D 4052	kg/m <sup>3</sup>	856
Viscosidade a 100°C	ASTM D 445	mm <sup>2</sup> /s	23,4
Viscosidade a 40°C	ASTM D 445	mm <sup>2</sup> /s	165
Índice de viscosidade	ASTM D 2270	-	172
Viscosidade a -25°C	ASTM D 5293	mPa·s	6800
Ponto de inflamação (COC)	ASTM D 92	°C	230
Ponto de fluidez	ASTM D 97	°C	-27

