



## APLICAÇÕES

**Eni Aster RF** é um óleo de corte inteiro formulado com base mineral fluida de alta qualidade e aditivos que conferem ao produto elevadas características anti-desgaste, anti-ferrugem, anti-névoa e anti-espuma.

Não contém aditivos EP de cloro e enxofre.

**Eni Aster RF** é recomendado para operações de retificação, mesmo severas (desbaste), e para a retificação de roscas e dentes de engrenagens.

Indicado para operações de corte não severas em materiais ferrosos e não ferrosos.

## VANTAGEM PARA O CLIENTE

- Baixa tendência à formação de fumos, névoa e espuma
- Eficaz ação detergente sobre as mós abrasivas e sobre as peças maquinadas
- Favorece uma rápida decantação do pó
- Elevada proteção contra a corrosão nas peças maquinadas e nas máquinas ferramentas

## ESPECIFICAÇÕES E APROVAÇÕES

- ISO 6743/7 MHB





## CARACTERÍSTICAS

Propriedades	Método	Unidade	Típico
Aspetto	-	-	límpido
Densidade a 15°C	ASTM D 4052	kg/m <sup>3</sup>	860
Viscosidade a 40°C	ASTM D 445	mm <sup>2</sup> /s	18
Ponto de inflamação (COC)	ASTM D 92	°C	200
Ponto de fluidez	ASTM D 97	°C	-18
Corrosão do cobre	ASTM D 130	-	1b

## AVISOS

- Efetuar o teste de compatibilidade no caso de atesto com produto diferente.
- Mais informações estão disponíveis na folha de dados de segurança do produto.



eni