Eni Fin 332/F

APLICAÇÕES

Eni FIN 332/F é um lubrificante de base de mineral, com cor negra e muito adesivo, adequado para a lubrificação de orgãos expostos a agentes atmosféricos.

Eni FIN 332/F foi desenvolvido especialmente para a lubrificação e proteção de engrenagens abertas, cabos de aço, molas, guias, cremalheiras e equipamentos exteriores sujeitos a esforços mecânicos e térmicos não particularmente elevados.

VANTAGENS PARA O CLIENTE

- Aplicável a frio, graças ao diluente presente no produto
- Boa adesividade às superfícies metálicas lubrificadas
- Notável resistência à lavagem por água e das solicitações dinâmicas
- Excelente propriedade de untuosidade para uma eficaz e difusa lubrificação

ESPECIFICAÇÕES E APROVAÇÕES

- ISO L-CKH DIL
- DIN 51513 BC-V

CARACTERÍSTICAS

Propriedades	Método	Unidade	Típico
Densidade a 15 °C	ASTM D 4052	kg/m^3	940
Viscosidade a 100 °C	ASTM D 445	mm^2/s	240
Ponto de inflamação (COC)	ASTM D 92	°C	40
Ponto de fluidez	ASTM D 97	°C	-12