



APLICAÇÕES

Jg k n_ c p c l m t_ m q g l r c p g m p c q b c a m s p m b m _ s r m k È t c j,

VANTAGENS PARA O CLIENTE

- 2 N p m r c e c m a m s p m b m c l t c j f c a g k c l r m l _ r s p _ j c b c m s r p m q b _ l m q* a m k m q c a _ p c p _ a f _ p* b c g v _ l b m + m k _ a g m c d j c v ò t c j,
- 2 B c g v _ s k _ p m k _ b c j g a _ b m c _ e p _ b Ó t c j _ j g k ò m,

CARACTERÍSTICAS

Propriedades	Método	Unidade	Típico
Amp	+	+	_ k _ p c j m a j _ p m
B c l q g b _ b c _ 0 . ß A	? Q R K B 2 . 3 0	i e - k ç	/ . . 5
n F	? Q R K B / / 5 0	+	7* .

MODO DE UTILIZAÇÃO

- N s j t c p g x _ p m n p m b s r m l _ q s n c p d ð a g c _ q c p r p _ r _ b _ c c q d p c e _ p q s _ t c k c l r c a m k s k _ c q n m l h _
- k _ a g _ m s s k n _ l m f Ô k g b m , N _ p _ q s h g b _ b c n c p q g q r c l r c* p c n c r g p _ m n c p _ Č ò m , R c q r _ p m n p m b s r m l s k _ n _ p r c escondida do tecido para verificar a resistência da cor.

