



# Eni Codium LS 22

**Eni Codium LS 22** é um óleo incolor semi-sintético com características especiais, criado para a lubrificação das máquinas têxteis.

**Eni Codium LS 22** contém um componente sintético que, misturado com os óleos base cuidadosamente selecionados e refinados a um nível extremo, permite a este produto operar em condições de trabalho muito mais severas do que os óleos textéis tradicionais podem suportar. Uma aditivação bem equilibrada, confere a este lubrificante as propriedades anti-desgaste exigidas para as aplicações mais sofisticadas.

## CARACTERÍSTICAS (VALORES TÍPICOS)

### Eni Codium LS 22

Viscosidade a 40°C	mm <sup>2</sup> /s	20.9
Viscosidade a 100°C	mm <sup>2</sup> /s	4.19
Índice de Viscosidade	-	102
Cor Saybolt	-	+23
Ponto de Inflamação COC	°C	210
Ponto de Fluidez	°C	-15
Densidade a 15°C	kg/l	0.862

## PROPRIEDADES E PERFORMANCE

**Eni Codium LS 22** é um óleo de elevada qualidade com as seguintes características:

- excelentes propriedades anti-desgaste e anti-ferrugem para a proteção dos componentes lubrificados;
- excelentes propriedades adesivas e de anti-gotejamento;
- boa lavabilidade, indispensável para remover os vestígios de óleo do tecido;
- incolor, para minimizar quaisquer efeitos da contaminação residual após a lavagem;

## APLICAÇÕES

**Eni Codium LS 22** é um produto especial desenvolvido para a indústria têxtil, em particular para a lubrificação das agulhas das máquinas de fazer malhas e meias.

**Eni Codium LS 22** é também recomendado para a lubrificação dos spindles das máquinas-ferramentas e dos equipamentos pneumáticos (lubrificação em linha).

## ESPECIFICAÇÕES

### Eni Codium LS 22

- ISO-L-AN
- ISO-L-FC