

Óleo transmissão

AUTOL GETRIEBEÖL VSL-5

SAE 75W-80

API GL-4

Moderno lubrificante sintético, para transmissões manuais de veículos pesados e intervalos de mudança até 540.000 km, de acordo com as especificações do fabricante.

Características (valores típicos):

Viscosidade	a 40°C	mm ² /s	54
	a 100°C	mm ² /s	9,3
Índice Viscosidade			155
Densidade a 15°C		kg/l	0,858
Ponto de inflamação		°C	>230
Ponto de fluidez		°C	-40

AUTOL GETRIEBEÖL VSL-5 é um óleo sintético para caixas de velocidades manuais com características “fuel economy” e um moderno e equilibrado pacote de aditivos de elevadas performances.

A excelente relação entre a base sintética e os aditivos, assegura uma película lubrificante estável, resistente a cargas elevadas, que melhora a lubrificação, previne o fenómeno do “pitting” nas engrenagens e supera as exigências das transmissões mecânicas altamente solicitadas em veículos comerciais (autocarros e camiões), mantendo a estabilidade térmica e a resistência à oxidação.

AUTOL GETRIEBEÖL VSL-5 é um óleo multigrade para transmissões manuais com altas pressões, para uso em todo o ano, com bom comportamento Viscosidade-Temperatura. Ele assegura o fácil engrenamento das mudanças das transmissões manuais sincronizadas dos veículos pesados, mesmo a baixas temperaturas, e alargado intervalo de mudança de óleo. É aplicável de acordo com a MAN 341 Type Z-5 para intervalos prolongados de troca de óleo, até 540.000 km, e cumpre com os requisitos da ZF para transmissões AS-Tronic com sincronizadores de Carbono.

Aplicações:

AUTOL Getriebeöl VSL-5 pode ser usado onde as seguintes especificações são exigidas: API GL-4, MAN 341 Z-5, ZF TE-ML 01E/02E/16P, Volvo 97307, DAF Extreme 75W-80

Por favor observe as especificações do construtor quando seleciona os produtos.