



APLICAÇÕES

Eni Rubus MP 00 é uma massa “food grade” transparente, inodora e incolor, formulada com óleo branco medicinal e gel de sílica como espessante; especialmente indicado onde a sua transparência e ausência de odor e de cor, constitui uma mais-valia.

Utilizada em sistemas de lubrificação centralizada, adequada para a lubrificação de correias transportadoras e rolamentos sem cargas, que trabalhem em ambientes húmidos mas não imersos em água, na indústria de engarrafamento de água mineral, cerveja, sumos de fruta e em adegas vinícolas.

Indicada para a lubrificação de órgãos que trabalham em moinhos, na indústria de produtos de confeitaria e de panificação.

Eni Rubus MP 00 é formulado exclusivamente com ingredientes listados na FDA Group 21 CFR 178.3570 e é isento de matéria-prima geneticamente modificada, gordura animal e dos principais alergénios tais como: óleo de soja, óleo de avelã e derivados da indústria de laticínios.

VANTAGENS PARA O CLIENTE

- Satisfaz a exigência da prevenção dos riscos previstos no sistema HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point), graças ao registo NSF H1 (contacto accidental com substâncias alimentares);
- Massa transparente, inodora e incolor;
- Muito boa adesividade, insolubilidade em água e boa estabilidade térmica;
- Compatível com os elastómeros normalmente utilizados nos sistemas de lubrificação dos equipamentos do setor alimentar.

ESPECIFICAÇÕES E APROVAÇÕES

- NSF H1 - n° 151360
- ISO 12924 L-XBBDA 00
- DIN 51826 G 00G -20
- Kosher
- Halal





CARACTERÍSTICAS

Propriedades	Método	Unidade	Típico
Consistência (Grau NLGI)	-	-	00
Aspeto	-	-	transparente suave
Cor	-	-	incolor
Tipo de espessante	-	-	gel de sílica
Tipo de óleo base	-	-	óleo branco medicinal
Viscosidade do óleo base a 40°C	ASTM D 445	mm²/s	70
Ponto de gota	ASTM D 566	°C	ausente
Penetração trabalhada a 60 g. d.	ASTM D 217	dmm	415
Intervalo de temperatura		°C	-25/+100

AVISOS

- Todos os lubrificantes “food grade” devem ser armazenados separadamente dos outros lubrificantes convencionais, substâncias químicas, produtos alimentares e protegidos da luz solar direta ou de outras fontes de calor. Armazenar entre 0°C e +40°C.

