



API GL-5 + LS

Hypoid-Getriebeöl auf vollsynthetischer Basis mit Höchstdruck-Eigenschaften (EP) und LS-Zusätzen für extreme Belastungen in Sperrdifferentialen.

### Physikalische Eigenschaften:

Agip ROTRA SX/S	Einheit	75W-90	Prüfverfahren	
Kin. Viskosität	bei -40°C	mPa s	90000	DIN 51 550 in Verb. mit DIN 51561/562, DIN 51398
	bei 40°C	mm <sup>2</sup> /s	103	
	bei 100°C	mm <sup>2</sup> /s	15	
Viskositätsindex			150	DIN ISO 2909
Dichte bei 15°C		kg/m <sup>3</sup>	850	DIN 51 757
Flammpunkt o. T.		°C	190	DIN ISO 2592
Pourpoint		°C	-45	DIN ISO 3016

### Qualitätsmerkmale:

Agip ROTRA SX/S ist ein synthetisches Getriebeöl und besitzt gegenüber herkömmlichen mineralölbasischen Getriebeölen wesentliche Vorteile.

- Ausgewählte Hochdruckadditive gewährleisten eine sichere Schmierung unter extremsten Bedingungen
- Durch den hohen Viskositätsindex sorgt es für eine gute Fließfähigkeit bei allen Temperaturen und stellt so eine optimale Schmierung sicher
- Ausgewählte Komponenten garantieren besten Korrosionsschutz und geringste Schaumneigung. Sie bewirken eine Minderung der Reibung und tragen zur Kraftstoffersparnis und Geräuschkürzung bei
- Die ausgezeichnete Oxidationsstabilität verhindert die vorzeitige Ölalterung und Viskositätssteigerung
- Die ausgewogenen Limited Slip Eigenschaften ermöglichen den Einsatz in Getrieben mit Selbstsperrdifferential
- Die Mischbarkeit mit Kfz-Getriebeölen auf Mineralölbasis ist gegeben

### Einsatzmöglichkeiten:

Agip ROTRA SX/S eignet sich besonders für die Schmierung von hochbelasteten, hypoidverzahnten Kraftfahrzeug-Ausgleichsgetrieben. Dieses spezielle Getriebeöl eignet sich für alle Allrad-Fahrzeuge mit Selbstsperrdifferential bzw. mit Anfahrhilfen.

## Agip Schmiertechnik GmbH

Paradiesstraße 14, 97080 Würzburg  
Postfach 51 80, 97001 Würzburg  
Telefon: (09 31) 9 00 98-0  
Telefax: (09 31) 9 84 42

TK3 01/07  
Druck: 01/07  
0305

Änderungen vorbehalten

## **Agip ROTRA SX/S ist das Nachfolgeprodukt für Agip ROTRA LSX.**

Bei der Produktauswahl sind die Herstellervorschriften zu beachten.

**Agip ROTRA SX/S** ist namentlich freigegeben bzw. erfüllt die Anforderungen\* der folgenden Spezifikationen:

API GL-5+LS	ZF TE-ML 05D*
MIL-L-2105D	FERRARI
MIL-PRF-2105E	

Gesundheitsschutz: Beim Umgang mit diesem Produkt sind Vorsichtsmaßnahmen zu beachten!

Entsorgung nach Abfallgesetz: Abfallschlüssel Nr. 13 02 06

# **Agip Schmiertechnik GmbH**

Paradiesstraße 14, 97080 Würzburg  
Postfach 51 80, 97001 Würzburg  
Telefon: (09 31) 9 00 98-0  
Telefax: (09 31) 9 84 42

TK3 01/07  
Druck: 01/07  
0305

Änderungen vorbehalten